

**Fill color 2-15**

**(stucco per fughe)**

Cod: 60316WH5 / Bianco 5Kg.  
Cod: 60316WH25 / Bianco 25Kg.

**TIPOLOGIA**

Stucco in polvere idrofugato a base di cemento, sabbie silicee, pigmenti colorati e opportuni additivi. Idoneo per stuccatura 15 mm di piastrelle ceramiche, gres porcellanato, marmi e pietre naturali.

**PREPARAZIONE**

In apposito recipiente contenente acqua pulita versare il prodotto e miscelare con agitatore a frusta a basso numero di giri. Lasciare riposare alcuni minuti e quindi riagitare fino a ottenere un impasto semidenso e privo di grumi. Rapporto di miscelazione: 1,5 lt di acqua per sacco da kg 5.

**POSA IN OPERA**

Applicare con spatola o racla in gomma o con spugne per stucchi in pasta. Eventuali tracce di oli, sporco, efflorescenze e polveri devono essere rimossi prima dell'applicazione. La pulizia finale dovrà essere effettuata con apposite spugne e acqua pulita.

Colore:	Bianco o colorato
Granulometria:	< 0,5 mm
Acqua d'impasto:	26% circa
Peso specifico della polvere:	1300 Kg/m <sup>3</sup>
Flessibilità:	media
Resistenza a oli e grassi:	buona
Resistenza a compressione:	30 N/mm <sup>2</sup>
Consumo:	Variabile in funzione dei formati
Transitabilità:	dopo 24 ore
Durata dell'impasto:	60 minuti circa



**AVVERTENZE**

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C.

**IMBALLO**

Sacco da kg 25 su pallet da kg 1600  
Sacco da kg 5 su pallet da kg 1000.

**STOCCAGGIO**

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a mesi tre.

**LEGENDA**

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

**VOCE DI CAPITOLATO**

La stuccatura a finitura liscia ed effetto levigato di piastrelle ceramiche, gres porcellanato, marmi e pietre naturali sarà eseguita con stucco professionale ad alte prestazioni, a elevata durezza e ridotto assorbimento d'acqua, tipo **FILL COLOR** della **Innovazioni Group Srl**. Le fughe devono essere asciutte, pulite dai residui d'adesivo e da parti friabili. Applicare lo stucco con spatola o racla di gomma dura; la pulizia finale sarà effettuata con apposite spugne e acqua pulita. Dovranno essere rispettati i giunti di dilatazione e frazionamento esistenti.

Innovazioni Group Srl si riserva di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso, senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita per tanto la clientela a consultare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e/o per completezza di informazione. Lo stesso cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.

**Fill-Color (Stucco per fughe)**
**Tabella dei consumi Fill-Color 0-2**

Rivestimento tipo	Formato cm.	Spessore mm	Larghezza fuga mm	Consumo g/m <sup>2</sup>
Mosaico	20 x 20	3	1	520

**Tabella dei consumi Fill-Color 2-15**

Rivestimento tipo	Formato cm.	Spessore mm	Larghezza fuga mm	Consumo g/m <sup>2</sup>
Piastrella	10 x 10	10	5	2500
Piastrella	15 x 15	7	4	760
Piastrella	20 x 20	8	3	510
Piastrella	30 x 30	10	5	605
Piastrella	30 x 30	14	5	975
Piastrella	40 x 40	10	7	735
Piastrella	50 x 50	10	10	850
Klinker	12,5 x 12,5	12	7	2030

**Cartella Colori**
**Colori Disponibili**

Bianco	Avorio
Grigio Luce	Manhattan
Grigio Cemento	Antracite
Jasmin	Bahama Beige
Magnolia	Cotto

**Colori su richiesta**

Marrone
Tabacco
Giallo
Bermuda Blu
Rosso

N.B.: I colori della presente cartella sono da ritenersi puramente indicativi, per maggiori info contattare l'agente di riferimento.

Innovazioni Group Srl si riserva di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso, senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita per tanto la clientela a consultare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e/o per completezza di informazione. Lo stesso cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.