

**Acrilbeton**  
(guaina liquida)

Cod: 60403 / Grigio

**TIPOLOGIA**

Guaina liquida monocomponente impermeabilizzante. Costituita da resine acriliche in dispersione, cariche selezionate e additivi vari, possiede una notevole elasticità. Garantisce una buona resistenza agli agenti atmosferici ed è indicata per la protezione di terrazze, tetti, grondaie, box doccia, ecc.

**PREPARAZIONE**

I supporti da trattare devono essere perfettamente asciutti, solidi e privi di oli o grassi. Eliminare tutte le parti friabili o in fase di distacco. In caso di supporti polverosi e/o eccessivamente assorbenti è necessario il trattamento preliminare con una mano di fissativo (primer SG1).

**POSA IN OPERA**

Il prodotto va applicato a pennello o rullo in tre mani incrociate con intervalli di 5 ore tra una mano e l'altra. La prima mano va diluita con acqua al 20%, la seconda al 10% mentre la terza può essere diluita fino al 10%. Per la pulizia degli attrezzi usare solo acqua.

Colore:	bianco, grigio, antracite, rosso
Aspetto:	liquido denso
Consumo:	1 kg/mq circa per 1 mm di spessore
Peso specifico:	1,3 kg/lit



**AVVERTENZE**

Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C. In caso di pioggia interrompere l'applicazione e proteggere le parti trattate. In ambienti poco ventilati, come vasche interrate, (soprattutto nei periodi freddi) il prodotto può ritardare l'asciugamento, per cui prima di metterlo a contatto con l'acqua è consigliabile una verifica. Il prodotto non è calpestabile. **PRODOTTO NON DESTINATO AL CONTATTO CON ACQUA POTABILE.**

**IMBALLO**

Secchielli da lit 15 o 5.

**STOCCAGGIO**

Conservare il prodotto nella sua confezione originale all'asciutto, al riparo da fonti di calore e dal gelo per un periodo non superiore ai 12 mesi.

**LEGENDA**

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

**VOCE DI CAPITOLATO**

Le superfici saranno impermeabilizzate mediante l'impiego di una guaina liquida, tipo ACRILBETON della **Innovazioni Group srl**, costituita da leganti polimerici, cariche selezionate e additivi vari.