IMPERMEABILIZZAZIONE

Alphagum

(guaina liquida)

Cod: 60405 / Grigio

TIPOLOGIA
Guaina liquida monocomponente impermeabilizzante. Costituita da resine acriliche in dispersione, cariche selezionate e additivi vari, possiede una buona elasticità. Garantisce una buona resistenza agli agenti atmosferici ed è indicata per la protezione di terrazze, tetti, grondaie, box doccia, ecc.

PREPARAZIONE
I supporti da trattare devono essere perfettamente asciutti, solidi e privi di oli o grassi. Eliminare tutte le parti friabili o in fase di distacco. In caso di supporti polverosi e/o eccessivamente assorbenti è necessario il trattamento preliminare con una mano di fissativo (primer SG1).

POSA IN OPERA
Il prodotto va applicato a pennello o rullo in tre mani incrociate con intervalli di circa 5 ore tra una mano e l'altra. La prima mano va diluita con acqua al 15%, la seconda al 10% mentre la terza può essere diluita fino al 10%. Per la pulizia degli attrezzi usare solo acqua.

Colore:	Bianco, Grigio, Antracite, Rosso
Aspetto:	Liquido denso
Consumo:	1 kg/m^2 circa per 1 mm di spessore
Peso specifico:	1,35 kg/lt

AVVERTENZE
Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C. In caso di pioggia interrompere l'applicazione e proteggere le parti trattate. In ambienti poco ventilati, come vasche interrate, (soprattutto nei periodi freddi) il prodotto può ritardare l'asciugamento, per cui prima di metterlo a contatto con l'acqua è consigliabile una verifica. Il prodotto non è calpestabile. PRODOTTO NON DESTINATO AL CONTATTO CON ACQUA POTABILE.

IMBALLO
Secchielli da lt. 5 o 15.

STOCCAGGIO
Conservare il prodotto nella sua confezione originale all'asciutto, al riparo da fonti di calore e dal gelo per un periodo non superiore ai 12 mesi.

LEGENDA
I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO
Le superfici saranno impermeabilizzate mediante l'impiego di una guaina liquida, tipo ALPHAGUM della ***Innovazioni Group Srl***, costituita da leganti polimerici, cariche selezionate e additivi vari.

Innovazioni Group Srl si riserva di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso, senza che ciò possa diventare motivo di contesta-zione. Si invita per tanto la clientela a consultare il nostro ufficio tecnico per ogni chiari-mento e/o per completezza di informazione. Lo stesso cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.