

TIPOLOGIA

Primer acrilico idoneo per regolarizzare l'assorbimento dei rivestimenti acrilici successivi. PRIMER SG1 FONDO è costituito da resine acriliche, cariche a granulometria selezionata, pigmenti coloranti e additivi vari.

Cod: 60600

PREPARAZIONE

La superficie deve essere liscia e compatta, pulita e priva di grasso, eliminare eventuali parti friabili o in fase di distacco. Asportare completamente vernici e pitture.

POSA IN OPERA

Mescolare il prodotto prima dell'uso e applicare a una mano con pennello o rullo. È possibile diluire il prodotto con acqua fino al 5%. Si consiglia di applicare il prodotto 24 ore prima della posa del rivestimento decorativo.

Colore:	bianco o colorato
Aspetto:	liquido
Consumo:	0,3 kg/m ² circa



AVVERTENZE

Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C. Proteggere gli infissi prima dell'applicazione.

IMBALLO

Secchielli da kg.20 o da kg.5.

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto nella sua confezione originale all'asciutto, al riparo da fonti di calore e dal gelo per un periodo non superiore ai 12 mesi.

LEGENDA

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO

Il trattamento delle superfici che devono ricevere il rivestimento decorativo acrilico verrà eseguito mediante un primer, tipo PRIMER SG1 della *Innovazioni Group srl*, costituito da resine acriliche, cariche selezionate e additivi vari. Le superfici da trattare devono essere asciutte e la temperatura ambiente deve essere compresa tra i +5°C e i 30°C. L'applicazione del prodotto dovrà essere eseguita con pennello o rullo con un consumo medio di 0,30 kg/m².