

Cod: 60609

TIPOLOGIA

Rivestimento decorativo in pasta per esterni e interni, costituito da resine silossaniche e acriliche in dispersione acquosa, cariche selezionate, additivi idrorepellenti e pigmenti coloranti. Caratterizzato da un'ottima idrorepellenza garantisce un'eccellente traspirabilità. Consigliato per la realizzazione di finiture d'alto pregio.

PREPARAZIONE

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, stabili, privi di polvere o sostanze oleose, stagionati da almeno 28 giorni ed esenti da agenti che impediscono l'adesione tra le parti. Proteggere le parti della parete a contatto con il rivestimento (infissi, porte, ringhiere, pietre da rivestimento, ecc.).

POSA IN OPERA

Sono supporti idonei gli intonaci della linea IC21, intonaci tradizionali a base calce/cemento, sistemi di isolamento termico o intonaci alleggeriti previa rasatura con prodotti della linea TC200. Applicare una mano di SILANPRIMER (primer silossanico) almeno 12 ore prima del SILANCOLOR. Mescolare bene il prodotto prima del suo impiego. Applicare il prodotto con frattazzo metallico e rigirarlo con frattazzo di plastica a seconda dell'effetto estetico desiderato. Eventuali rappezzi devono accordarsi con lo stesso tipo di materiale esistente. Non applicare su supporti a base gesso o su vecchie pitture plastiche.

Colore:	20 colori cartella, più eventuali a richiesta
Granulometria massima:	Fine: 1,2 mm Medio: 1,5 mm Compact: 1,2 mm
Consumi:	Fine: 1,5 / 2 kg/m ² Medio: 1,8 / 2,5 kg/m ² Compact: 2 kg/m ²



AVVERTENZE

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 10°C e inferiori a 30°C. Non applicare nelle giornate ventose o in caso di pioggia. Si consiglia di ritirare il materiale in un'unica fornitura. Evitare l'applicazione in tempi diversi.

IMBALLO

Secchielli da kg 25 su pallet da kg 1000.

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto nella sua confezione originale all'asciutto, al riparo da fonti di calore e dal gelo per un periodo non superiore ai 12 mesi.

LEGENDA

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione e protezione di superfici interne ed esterne con finitura colorata silossanica, tipo SILANCOLOR della **Innovazioni Group Srl**, costituita da resine silossaniche e acriliche, inerti selezionati, pigmenti stabili ai raggi UV e additivi vari. Il rivestimento dovrà essere applicato in un unico strato con un consumo compreso tra 1,5-2,5 kg/m², su una superficie preventivamente trattata con primer tipo SILANPRIMER della **Innovazioni Group Srl**. L'applicazione dovrà essere eseguita con spatola metallica liscia e successiva rifinitura con spatola di plastica.