

TIPOLOGIA

Primer ai silicati di potassio idoneo per attivare il processo di "silicatizzazione" del supporto e per regolarizzare l'assorbimento dei rivestimenti successivi. Non provoca la formazione di film e garantisce una buona traspirabilità.

PREPARAZIONE

La superficie deve essere liscia e compatta, pulita e priva di grasso, eliminare eventuali parti friabili o in fase di distacco. Asportare completamente vernici e pitture.

POSA IN OPERA

Mescolare il prodotto prima dell'uso, e applicare a una mano con pennello o rullo. È possibile diluire il prodotto con acqua fino al 10%. Si consiglia di applicare il prodotto un giorno prima della posa del rivestimento decorativo.

Cod: 60610

Colore:	neutro o colorato
Aspetto:	liquido
Consumo:	0,2 lt/m ² circa
Peso specifico:	1,03 kg/lt.



AVVERTENZE

Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C.

IMBALLO

Secchielli da 5 e 15.

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto nella sua confezione originale all'asciutto, al riparo da fonti di calore e dal gelo per un periodo non superiore ai 12 mesi.

LEGENDA

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO

Il trattamento delle superfici che devono ricevere il rivestimento decorativo ai silicati verrà eseguito mediante un primer, tipo SILIPRIMER della *Innovazioni Group Srl*, costituito da leganti a base di silicato di potassio e additivi vari. Le superfici da trattare devono essere asciutte e la temperatura ambiente deve essere compresa tra i +5°C e i 30°C. L'applicazione del prodotto dovrà essere eseguita con pennello o rullo con un consumo medio di 0,20 lt/m².