

TIPOLOGIA

Pittura per esterni, costituita da resine acriliche e silossaniche, carbonati selezionati, quarzi super ventilati, pigmenti coloranti stabili alla luce e additivi vari. Caratterizzata da un'ottima idrorepellenza e da una buona traspirabilità, garantisce un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici, un'ottima adesione e una buona resistenza ai distacchi.

PREPARAZIONE

La superficie deve essere liscia e compatta, pulita e priva di grassi, eliminare eventuali parti friabili o in fase di distacco. Sono supporti idonei i rasanti della linea TC200, gli intonaci della linea IC21, supporti in calcestruzzo assorbente privi di sostanze oleose. Asportare completamente vernici e pitture vecchie.

POSA IN OPERA

Agitare la tanica prima dell'uso, e applicare a due mani con pennello o rullo. È possibile diluire il prodotto con acqua fino al 10%. I supporti devono essere trattati con Silanprimer dodici ore prima dell'applicazione della pittura.

Colore:	bianca o colorata
Aspetto:	liquido denso
Consumo:	0,5 kg/m ² per due mani
Granulometria:	<200 micron

Cod: 60613



AVVERTENZE

Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 10°C e inferiori a 30°C. Non applicare in presenza di forte vento, pioggia, gelo o sole battente. Evitare l'applicazione in facciata in condizioni e tempi diversi. Si consiglia di ritirare il prodotto in un'unica fornitura in quanto piccole variazioni sulle materie prime impiegate potrebbero causare alterazioni delle tinte. I supporti devono essere perfettamente stagionati (la stagionatura deve essere verificata di caso in caso in funzione della tipologia del supporto). In condizioni climatiche ottimali proteggere il prodotto dalla pioggia e dal gelo per almeno 72 ore. La pioggia o l'elevata umidità nei periodi di maturazione può provocare la comparsa di chiazze che si accentuano nelle tinte forti. Non applicare su supporti a base gesso. Proteggere infissi e ringhiere prima dell'applicazione. Per la pulizia degli attrezzi utilizzare solo acqua. Evitare di utilizzare il prodotto per il trattamento di superfici a contatto con acqua stagnante.

IMBALLO

Secchielli da kg 5 e 20.

STOCCAGGIO

Conservare, in confezione integra lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a 12 mesi. Teme il gelo.

LEGENDA

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione e protezione di superfici esterne con tinteggiatura a base di resine acriliche e silossaniche, tipo PITTURA SILOSSANICA della *Innovaioni Group Srl*, costituita da resine acriliche e silossaniche, cariche micronizzate selezionate, pigmenti stabili ai raggi UV e additivi vari. La pittura dovrà essere applicata in due mani con pennello o rullo con un consumo compreso tra 0,4-0,5 kg/m², su una superficie preventivamente trattata con primer tipo SILANPRIMER della *Innovaioni Group Srl*.

Innovazioni Group Srl si riserva di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso, senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita per tanto la clientela a consultare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e/o per completezza di informazione. Lo stesso cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.