Aries

idropittura semilavabile

Cod: 60614

TIPOLOGIA
Idropittura semilavabile per interni ad effetto opaco, possiede un discreto potere coprente ed è costituita da resine viniliche, cariche selezionate e additivi vari. Indicata per la tinteggiatura di supporti a base gesso o cemento/calce.

PREPARAZIONE
Pulire le superfici da tinteggiare, eliminando eventuali parti friabili, chiudere piccoli fori o fessure con il nostro Stucco Murale, lasciare asciugare, carteggiare, e infine applicare una mano di primer Fissativo, dopo 12 ore proseguire con la tinteggiatura.

POSA IN OPERA
Diluire il prodotto con acqua nella misura del 30% per la prima mano e del 20% per la seconda mano, lasciando trascorrere 6 ore tra la prima e la seconda mano. Applicabile a spruzzo, pennello o rullo a pelo lungo. Per la pulizia degli attrezzi, usare solo acqua.

Colore:	bianco opaco (colorabile con i più comuni sistemi tintometrici)
Lavorabilità:	bassa
Resa:	60 m² per confezione da lt. 13,in funzione dell'assorbimento.
Peso specifico:	1,75 kg / lt.
Consumo:	0,21 lt. per m² circa

AVVERTENZE
Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C.

IMBALLO
Secchielli da lt13 o 5.

STOCCAGGIO
Conservare il prodotto nella sua confezione originale all'asciutto, al riparo da fonti di calore e dal gelo per un periodo non superiore ai 12 mesi.

LEGENDA
I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO
La tinteggiatura degli interni dovrà essere eseguita con una idropittura semilavabile, tipo ARIES della ***Innovazioni Group Srl***, costituita da resine polimeriche, cariche micronizzate, pigmenti coloranti e additivi vari. L'applicazione dovrà essere eseguita in due mani a pennello o a rullo con una resa di 4 m2/lt.

Innovazioni Group Srl si riserva di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso, senza che ciò possa diventare motivo di contesta-zione. Si invita per tanto la clientela a consultare il nostro ufficio tecnico per ogni chiari-mento e/o per completezza di informazione. Lo stesso cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.