

Hydra antimuffa
idropittura lavabile

Cod: 60616

TIPOLOGIA

Idropittura lavabile antimuffa per interni ad effetto opaco, possiede un buon potere coprente ed è costituita da resine viniliche, cariche selezionate e additivi vari. Indicata per la tinteggiatura di supporti a base gesso o cemento/calce.

PREPARAZIONE

Pulire le superfici da tinteggiare, eliminando eventuali parti friabili, chiudere piccoli fori o fessure con il nostro Stucco Murale, lasciare asciugare, carteggiare, e infine applicare una mano di primer Fissativo, dopo 12 ore proseguire con la tinteggiatura.

POSA IN OPERA

Diluire il prodotto con acqua nella misura del 30% per la prima mano e del 20% per la seconda mano, lasciando trascorrere 6 ore tra la prima e la seconda mano. Applicabile a spruzzo, pennello o rullo a pelo lungo. Per la pulizia degli attrezzi, usare solo acqua.

Colore:	bianco opaco (colorabile con i più comuni sistemi tintometrici)
Consumo:	0,17 lt per m ² circa
Resa:	70 m ² per confezione da lt 13, in funzione dell'assorbimento
Lavabilità:	discreta
Peso specifico:	1,70 kg/lt.



AVVERTENZE

Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C.

IMBALLO

Secchielli da lt 13 o 5.

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto nella sua confezione originale all'asciutto, al riparo da fonti di calore e dal gelo per un periodo non superiore ai 12 mesi.

LEGENDA

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO

La tinteggiatura degli interni dovrà essere eseguita con una idropittura lavabile, tipo HYDRA ANTIMUFFA della **Innovazioni Group Srl**, costituita da resine polimeriche, cariche micronizzate, pigmenti coloranti e additivi vari. L'applicazione dovrà essere eseguita in due mani a pennello o a rullo con una resa di 4-5 m²/lt