

Andromeda antimuffa
idropittura superlavabile

Cod: 60618

TIPOLOGIA

Idropittura superlavabile antimuffa per interni ed esterni coperti ad alto potere coprente con effetto liscio, vellutato e opaco. Costituita da resine viniliche, cariche micronizzate e additivi vari, risulta indicata per la tinteggiatura di supporti a base gesso o cemento. Ideale per la realizzazione di lavori d'alto pregio.

PREPARAZIONE

Pulire le superfici da tinteggiare, eliminando eventuali parti friabili, chiudere piccoli fori o fessure con il nostro Stucco Murale, lasciare asciugare, carteggiare, e infine applicare una mano di primer Fissativo, dopo 12 ore proseguire con la tinteggiatura.

POSA IN OPERA

Diluire il prodotto con acqua nella misura del 30% per la prima mano e del 20% per la seconda mano, lasciando trascorrere 6 ore tra la prima e la seconda mano. Applicabile a spruzzo, pennello o rullo a pelo lungo. Per la pulizia degli attrezzi, usare solo acqua.

Colore:	bianco opaco (colorabile con i più comuni sistemi tintometrici)
Lavabilità:	ottima
Resa:	80-90 m ² per confezione da lt 13, in funzione dell'assorbimento.
Peso specifico:	1,65 kg/lt.
Consumo:	0,14 lt. per m ² circa

**AVVERTENZE**

Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C.

IMBALLO

Secchielli da lt. 5 0 13

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto nella sua confezione originale all'asciutto, al riparo da fonti di calore e dal gelo per un periodo non superiore ai 12 mesi.

LEGENDA

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO

La tinteggiatura di interni ed esterni dovrà essere eseguita con una idropittura superlavabile, tipo ANDROMEDA ANTIMUFFA della **Innovazioni Group Srl**, costituita da resine polimeriche, cariche micronizzate, pigmenti coloranti e additivi vari. L'applicazione dovrà essere eseguita in due mani a pennello o a rullo con una resa di 5 m²/lt.