

TIPOLOGIA

Lattice costituito da resine acriliche in dispersione e additivi vari. Utilizzato come promotore di adesione delle malte cementizie o come aggiunta alle malte per conferire loro una maggiore plasticità, elasticità, ritenzione idrica e forza di adesione. Può essere miscelato con sabbie e cemento, oppure come additivo per intonaci, malte cementizie, adesivi per piastrelle, ecc.

PREPARAZIONE

La superficie deve essere pulita e priva di grassi o sostanze oleose, eliminare eventuali parti friabili o in fase di distacco. Aggiungere alla malta, il prodotto diluito in acqua, in funzione al tipo di applicazione richiesta.

POSA IN OPERA

Applicare manualmente a pennello o rullo, come promotore di adesione o aggiungere alle malte in fase di miscelazione. Un'eventuale diluizione in acqua va determinata in funzione dell'utilizzo.

Cod: 60601

Colore:	bianco
Aspetto:	liquido
Consumo:	in funzione dell'utilizzo
Peso specifico:	1 Kg / lt.
Diluizione:	da 1:1 a 1:3



AVVERTENZE

Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C. Prima dell'applicazione proteggere gli infissi.

IMBALLO

Taniche da lt 8.

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto nella sua confezione originale all'asciutto, al riparo da fonti di calore e dal gelo per un periodo non superiore ai 12 mesi.

LEGENDA

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.