

TIPOLOGIA

Liquido idrorepellente a base di silani e silossani in soluzione acquosa, da utilizzare come protettivo per il trattamento (contro la pioggia battente) di supporti assorbenti quali intonaci minerali, mattoni a faccia vista e laterizi. La sua azione riduce l'assorbimento capillare dell'acqua e nello stesso tempo garantisce un'ottima traspirabilità.

Cod: 60602

PREPARAZIONE

Applicare su supporti perfettamente stagionati, asciutti, solidi e puliti.

POSA IN OPERA

Applicare manualmente a pennello, rullo o a spruzzo, a più mani, con la tecnica del "bagnato su bagnato" cercando di evitare la formazione di "lumacature".

Colore:	neutro
Aspetto:	liquido
Consumo:	0,3 - 0,5 lt per m ²
Peso specifico:	1 kg / lt
Diluizione:	pronto all'uso
Essiccazione:	> 48 ore

**AVVERTENZE**

Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C. In caso di pioggia interrompere l'applicazione e proteggere le parti già impregnate. Controllare le proprietà di penetrazione del substrato prima dell'applicazione. Non applicare su supporti in assorbenti.

IMBALLO

Taniche da lt 8.

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto nella sua confezione originale all'asciutto, al riparo da fonti di calore e dal gelo per un periodo non superiore ai 12 mesi.

LEGENDA

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO

Trattamento di intonaci minerali e materiali lapidei da costruzione (assorbenti) con prodotto silossanico all'acqua, tipo PROTECTOR della *Innovazioni Group Srl*, in grado di garantire una protezione dalla pioggia battente senza modificare la permeabilità al vapore d'acqua e senza modificare sensibilmente l'aspetto delle superfici trattate. L'applicazione dovrà essere effettuata con pennello o rullo evitando la formazione di colature in fase di applicazione.