

TIPOLOGIA

Primer consolidante costituito da resine a acriliche in dispersione, sabbie di quarzo selezionate e additivi vari, idoneo per il trattamento di superfici lisce in calcestruzzo (travi, pilastri, elementi in calcestruzzo precompresso, ecc) in quanto crea uno strato ruvido e stabile, facilitando l'ancoraggio di rivestimenti successivi sia minerali che sintetici. Utilizzabile anche per il trattamento delle lastre in cartongesso prima della posa dei rivestimenti ceramici.

Cod: 60603

PREPARAZIONE

Applicare solo su superfici asciutte, pulite e solide, eliminando eventuali parti friabili o in fase di distacco 24 ore prima (se è necessario ripristinare preventivamente con i prodotti della linea risanamento).

POSA IN OPERA

Applicare senza diluire, con pennello o rullo. Per la pulizia degli attrezzi, usare solo acqua.

Colore:	biancastro
Aspetto:	liquido denso
Resa:	35 m ² per conf. da lt. 13, in funzione dell'assorbimento e del supporto.
Consumo:	0,4 lt. per m ² circa
Peso specifico:	1,32 Kg / lt.

**AVVERTENZE**

Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C. In caso di pioggia interrompere l'applicazione e proteggere le parti trattate.

IMBALLO

Secchielli da lt 13 o 5.

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto nella sua confezione originale all'asciutto, al riparo da fonti di calore e dal gelo per un periodo non superiore ai 12 mesi.

LEGENDA

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO

Trattare le superfici in calcestruzzo con apposito primer, tipo AGGRAPPANTE della *Innovazioni Group Srl*, costituito da leganti a base di resine acriliche, sabbie di quarzo e additivi specifici. Le superfici dovranno essere asciutte e la temperatura ambiente deve essere compresa tra i +5°C e i +30°C. Applicare il prodotto utilizzando pennello o rullo con un consumo medio di 0,40 lt/m².