

TIPOLOGIA

Impregnante e consolidante a base di resine viniliche in dispersione e additivi vari, idoneo per uniformare il supporto e favorire l'adesione dei rivestimenti o delle pitture. È diluibile in acqua e possiede una buona elasticità.

Cod: 60604

PREPARAZIONE

Pulire le superfici da trattare, eliminando eventuali parti friabili o in fase di distacco, diluire il prodotto in funzione dell'uso: 1:0,5 come consolidate, 1:1,5 come impregnante. Applicare solo su superfici asciutte.

POSA IN OPERA

Diluire il prodotto con acqua. Applicare con pennello, rullo o a spruzzo. Per la pulizia degli attrezzi, usare solo acqua.

Colore:	bianco o colorato
Aspetto:	liquido
Acqua d'impasto:	0,15 lt. per m ² circa
Diluizione min:	1 a 0,5
Diluizione max:	1 a 1,5



AVVERTENZE

Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C

IMBALLO

Secchielli da lt 13 o 5.

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto nella sua confezione originale all'asciutto, al riparo da fonti di calore e dal gelo per un periodo non superiore ai 12 mesi.

LEGENDA

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO

Il trattamento preventivo delle superfici da pitturare, dovrà essere eseguito con apposito primer, tipo FISSATIVO della **Innovazioni Group Srl**, costituito da leganti polimerici in dispersione e additivi vari. Le superfici da trattare dovranno essere solide, asciutte e la temperatura ambiente dovrà essere compresa tra i 5°C e i 30°C. L'applicazione dovrà essere effettuata mediante pennello o rullo con un consumo medio di 0,15 lt/m².