

Cod: 60605

TIPOLOGIA

Rivestimento decorativo in pasta per esterni e interni, costituito da resine acriliche in dispersione acquosa, cariche selezionate, pigmenti coloranti e additivi vari. Idoneo per la decorazione di facciate sia vecchie che nuove. Sono supporti idonei i prodotti della linea TC200. Caratterizzato da un'ottima idrorepellenza garantisce una buona resistenza agli agenti atmosferici.

PREPARAZIONE

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, stabili, privi di polvere o sostanze oleose, stagionati da almeno 28 giorni ed esenti da agenti che impediscono l'adesione tra le parti. Proteggere le parti della parete a contatto con il rivestimento (infissi, porte, ringhiere, pietre da rivestimento, ecc.). Applicare una mano di primer SG1 almeno 12 ore prima del rivestimento in modo da omogeneizzare gli assorbimenti e facilitare l'applicazione.

POSA IN OPERA

Sono supporti idonei gli intonaci della linea IC21, intonaci tradizionali a base calce/cemento, sistemi di isolamento termico o intonaci alleggeriti previa rasatura con prodotti della linea TC200. Mescolare bene il prodotto prima del suo impiego. Applicare il prodotto con frattazzo metallico cercando di dare uno spessore idoneo e rifinirlo con frattazzo di plastica. Eventuali rappezzi devono accordarsi con lo stesso tipo di materiale esistente.

Colore:	colori cartella, più eventuali a richiesta
Granulometria massima:	Fine: 1,2 mm Medio: 1,5 mm Compact: 1,2 mm
Consumi:	Fine: 1,5/2 kg/m ² Medio: 1,8/2,5 kg/m ² Compact: 2 kg/m ²

**AVVERTENZE**

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 10°C e inferiori a 30°C. Non applicare nelle giornate ventose o in caso di pioggia. Si consiglia di ritirare il materiale in un'unica fornitura. Evitare l'applicazione su una facciata in condizioni e tempi diversi. Non applicare su supporti a base gesso o su vecchie pitture plastiche.

IMBALLO

Secchielli da kg 25 su pallet da kg 1000.

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto nella sua confezione originale all'asciutto, al riparo da fonti di calore e dal gelo per un periodo non superiore ai 12 mesi.

LEGENDA

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione e protezione di superfici interne ed esterne con finitura colorata a base di resine acriliche, tipo QUARZOPLAST della **Innovazioni Group Srl**, costituita da resine acriliche, inerti selezionati, pigmenti stabili ai raggi UV e additivi specifici. Tale rivestimento deve essere applicato in un unico strato con un consumo variabile tra i 2-3,3 kg/m², su superfici preventivamente trattate con primer SG1.