

Cod: 60606

**TIPOLOGIA**

Rivestimento decorativo in pasta per esterni e interni, costituito da resine acriliche in dispersione acquosa, cariche selezionate, pigmenti coloranti e additivi vari. Idoneo per la decorazione di facciate sia vecchie che nuove. Sono supporti idonei i prodotti della linea TC200. Caratterizzato da un'ottima idrorepellenza garantisce una buona resistenza agli agenti atmosferici.

**PREPARAZIONE**

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, stabili, privi di polvere o sostanze oleose, stagionati da almeno 28 giorni ed esenti da agenti che impediscono l'adesione tra le parti. Proteggere le parti della parete a contatto con il rivestimento (infissi, porte, ringhiere, pietre da rivestimento, ecc.).

**POSA IN OPERA**

Sono supporti idonei gli intonaci della linea IC21, intonaci tradizionali a base calce/cemento, sistemi di isolamento termico o intonaci alleggeriti previa rasatura con prodotti della linea TC200. Applicare una mano di FISSATIVO almeno 12 ore prima del rivestimento in modo da omogeneizzare gli assorbimenti e facilitare l'applicazione. Mescolare bene il prodotto prima del suo impiego. Applicare il prodotto con frattazzo metallico cercando di dare uno spessore idoneo e rifinirlo con frattazzo di plastica seguendo un movimento verticale. Eventuali rappezzi devono accordarsi con lo stesso tipo di materiale esistente. Non applicare su supporti a base gesso o su vecchie pitture plastiche.

Colore:	20 colori cartella, più eventuali a richiesta
Granulometria massima:	Fine: < 1,5 mm Medio: < 2 mm
Consumi:	Fine: 2,2 kg/m <sup>2</sup> Medio: 3,0 kg/m <sup>2</sup>

**AVVERTENZE**

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C. Non applicare nelle giornate ventose o in caso di pioggia. Si consiglia di ritirare il materiale in un'unica fornitura. Evitare l'applicazione su una facciata in tempi diversi.

**IMBALLO**

Secchielli da kg 25 su pallet da kg 1000.

**STOCCAGGIO**

Conservare il prodotto nella sua confezione originale all'asciutto, al riparo da fonti di calore e dal gelo.

**LEGENDA**

Proteggere gli occhi e la pelle con le dovute precauzioni, in caso di contatto accidentale con gli occhi lavare subito con acqua abbondante.

**VOCE DI CAPITOLATO**

Decorazione e protezione di superfici interne ed esterne con finitura colorata a base di resine acriliche, tipo QUARZOPLAST GRAFFIATO della *Innovazioni Group Srl*, costituita da resine acriliche, inerti selezionati, pigmenti stabili ai raggi UV e additivi specifici. Tale rivestimento deve essere applicato in un unico strato con un consumo variabile tra i 2-3,3 kg/m<sup>2</sup>, su superfici preventivamente trattate con primer SG1.