

**TIPOLOGIA**

Pittura al quarzo, costituita da resine acriliche, carbonati selezionati, quarzi superventilati e pigmenti coloranti stabili alla luce. Applicabile all'esterno, garantisce un'elevata resistenza agli agenti atmosferici, un'ottima adesione e una buona resistenza ai distacchi.

Cod: 60607

**PREPARAZIONE**

La superficie deve essere liscia e compatta, pulita e priva di grasso, eliminare eventuali parti friabili o in fase di distacco. Sono supporti idonei i rasanti della linea TC200, gli intonaci della linea IC21, supporti in calcestruzzo assorbente privi di sostanze oleose.

**POSA IN OPERA**

Agitare la tanica prima dell'uso, e applicare a due mani con pennello o rullo. È possibile diluire il prodotto con acqua fino al 10%. Il supporti devono essere trattati con Primer SG1 dodici ore prima dell'applicazione della pittura. Asportare completamente vernici e pitture vecchie.

Colore:	bianca o colorata
Aspetto:	liquido denso
Consumo:	0,5 kg/m <sup>2</sup>
Granulometria	<200 micron



**AVVERTENZE**

Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 10°C e inferiori a 30°C. Non applicare in presenza di forte vento, pioggia, gelo o sole battente. Evitare l'applicazione in facciata in condizioni e tempi diversi. Si consiglia di ritirare il prodotto in un'unica fornitura in quanto piccole variazioni sulle materie prime impiegate potrebbero causare alterazioni delle tinte. I supporti devono essere perfettamente stagionati (la stagionatura deve essere verificata di caso in caso in funzione della tipologia del supporto). In condizioni climatiche ottimali proteggere il prodotto dalla pioggia e dal gelo per almeno 72 ore. La pioggia e l'elevata umidità nei periodi di maturazione possono provocare la comparsa di chiazze che si accentuano nelle tinte forti. Non applicare su supporti a base gesso. Proteggere infissi e ringhiere prima dell'applicazione. Per la pulizia degli attrezzi utilizzare solo acqua. Evitare di utilizzare il prodotto per il trattamento di superfici a contatto con acqua stagnante.

**IMBALLO**

Secchielli da kg 5 e 20.

**STOCCAGGIO**

Conservare, in confezione integra lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a 12 mesi.  
Teme il gelo.

**LEGENDA**

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

**VOCE DI CAPITOLATO**

Decorazione e protezione di superfici esterne con pittura al quarzo a base resine acriliche, tipo PITTURA AL QUARZO della **Innovazioni Group Srl**, costituita da resine acriliche, cariche selezionate, pigmenti stabili ai raggi UV e additivi vari. La pittura dovrà essere applicata in due mani con pennello o rullo con un consumo medio di 0,5 kg/m<sup>2</sup>.