

Cod: 60608

TIPOLOGIA

Rivestimento decorativo in pasta, costituito da silicato di potassio, resine acriliche, sabbie selezionate di varie granulometrie, additivi vari e pigmenti coloranti che conferiscono ai prodotti un gradevole aspetto estetico, ottima idrorepellenza ed elevata permeabilità al vapore acqueo. Consigliati quando si vogliono realizzare finiture d'alto pregio.

PREPARAZIONE

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, stabili, privi di polvere o sostanze oleose, stagionati da almeno 28 giorni ed esenti da agenti che impediscono l'adesione tra le parti. Proteggere le parti della parete a contatto con il rivestimento (infissi, porte, ringhiere, pietre da rivestimento, ecc.).

POSA IN OPERA

Sono supporti idonei gli intonaci della linea IC21, intonaci tradizionali a base calce/cemento, sistemi di isolamento termico o intonaci alleggeriti previa rasatura con prodotti della linea TC200. Applicare una mano di SILIPRIMER (primer ai silicati) almeno 12 ore prima del SILICOLOR. Mescolare bene il prodotto prima del suo impiego. Applicare il prodotto con frattazzo metallico e rigirarlo con frattazzo di plastica a seconda dell'effetto estetico desiderato. Eventuali rappezzi devono accordarsi con lo stesso tipo di materiale esistente. Non applicare su supporti a base gesso o su vecchie pitture plastiche.

Colore:	20 colori cartella, più eventuali a richiesta
Granulometria massima:	Fine: 1,2 mm Medio: 1,5 mm Grosso: 1,8 mm
Consumi:	Fine: 1,5 / 2 kg/m ² Medio: 1,8 / 2,5 kg/m ² Grosso: 3,00 kg/m ²

**AVVERTENZE**

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 10°C e inferiori a 30°C. Non applicare nelle giornate ventose o in caso di pioggia. Evitare l'applicazione su una facciata in condizioni e tempi diversi. La pioggia o l'elevata umidità nei periodi di maturazione può provocare la comparsa di chiazze che si accentuano nei colori forti. Si consiglia di ritirare il prodotto in un'unica fornitura.

IMBALLO

Secchielli da kg 25 su pallet da kg 1000.

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto nella sua confezione originale all'asciutto, al riparo da fonti di calore e dal gelo per un periodo non superiore ai 12 mesi.

LEGENDA

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione e protezione di superfici interne ed esterne con finitura colorata a base di silicato di potassio, tipo SILICOLOR della **Innovazioni Group Srl**, costituita da leganti a base di silicati inorganici, inerti selezionati, pigmenti stabili ai raggi UV e additivi vari. Il rivestimento dovrà essere applicato in un unico strato con un consumo compreso tra 1,5-3 kg/m², su una superficie preventivamente trattata con primer tipo SILIPRIMER della **Innovazioni Group Srl**. L'applicazione dovrà essere eseguita con spatola metallica liscia e successiva rifinitura con spatola di plastica.