

Cod: 60808

TIPOLOGIA

Stucco murale in pasta per uso interno, costituito da gesso biidrato super ventilato, cariche micronizzate e opportuni additivi. Idoneo per la rasatura di superfici sia lisce che leggermente grezze. Applicabile a spessore soltanto a strati sottili sovrapposti. Possiede una buona lavorabilità e in fase indurita risulta facilmente carteggiabile.

PREPARAZIONE

Prodotto pronto all'uso; è sconsigliata l'aggiunta di altri materiali.

POSA IN OPERA

Applicare con cazzuola o spatola di acciaio a strati sottili sovrapposti. Eventuali tracce di oli, sporco, efflorescenze e polveri devono essere rimossi prima dell'applicazione.

Colore:	bianco
Granulometria:	< 90 µm
Acqua d'impasto:	pronto all'uso
Resistenza al fuoco:	classe 0
Consumo per strato:	0,2-0,4 kg/m ²



AVVERTENZE

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a +5°C e inferiori a +30°C.

IMBALLO

Secchielli da 8 e da 20 Kg.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra, lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a sei mesi.

LEGENDA

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO

Rasatura, correzioni di leggere imperfezioni, avvallamenti superficiali, riempimento di piccoli fori, ecc., in pareti o soffitti interni con stucco murale, tipo STUCCO MURALE IN PASTA della **Innovazioni Group Srl**, costituito da gesso biidrato micronizzato e additivi vari. L'applicazione a rasatura dovrà essere eseguita a più mani con spatola metallica, con successiva carteggiatura fino all'eliminazione di imperfezioni o avvallamenti.