

Cod: 60809

TIPOLOGIA

Adesivo in polvere costituito gesso emidrato, cariche selezionate e additivi specifici, idoneo per l'incollaggio di lastre di gesso, gesso rivestito, rosoni, cornici, ecc. Specifico per interni, può essere utilizzato per eliminare imperfezioni, avvallamenti prima dell'esecuzione di fasi lavorative successive. Utilizzabile anche per la rasatura di pareti o lastre a base gesso.

PREPARAZIONE

In apposito recipiente contenente acqua pulita versare il prodotto e miscelare con agitatore a frusta a basso numero di giri. Lasciare riposare alcuni minuti e quindi riagitare fino a ottenere un impasto semidenso e privo di grumi.

POSA IN OPERA

Applicare con cazzuola o lama di acciaio come per gli stucchi in pasta. Eventuali tracce di oli, sporco, efflorescenze e polveri devono essere rimossi prima dell'applicazione.

Colore:	bianco
Granulometria:	< 200 µm
Acqua d'impasto:	60% circa
Peso specifico apparente:	850 kg/m³ circa
Classe: UNI EN 12860-1:	Adesivo per blocchi di gesso destinato per l'impiego nell'assemblaggio di blocchi per pareti divisorie


AVVERTENZE

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali, si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C. Applicare le tinteggiature finali dopo la completa stagionatura.

IMBALLO

Sacco da kg 5 o da kg 20 su pallet da kg 1000.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a sei mesi.

LEGENDA

I dati riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO

L'incollaggio di cornici, rosoni e lastre in gesso dovrà essere eseguita con un collante a base gesso, tipo EMIKOL CARTONGESSO della **Innovazioni Group Srl**, costituito da solfato di calcio emidrato, cariche selezionate, resine in polvere e additivi vari.