

Cod: 60810

TIPOLOGIA

Adesivo costituito da gesso emidrato e opportuni additivi. Impiegato come collante per il montaggio di tramezzi in gesso tipo EMIBLOK.

PREPARAZIONE

In apposito recipiente contenente acqua pulita versare il prodotto e miscelare con agitatore a frusta a basso numero di giri. Lasciare riposare alcuni minuti e quindi riagitare fino a ottenere un impasto semidenso e privo di grumi.

POSA IN OPERA

Applicare con cazzuola o lama di acciaio come per gli stucchi in pasta. Eventuali tracce di oli, sporco, efflorescenze e polveri devono essere rimossi prima dell'applicazione.

Colore:	bianco
Granulometria:	< 200 µm
Acqua d'impasto:	60% circa
Peso specifico apparente:	860 kg/m ³ circa
Consumo:	1 kg/m ² per mm di spessore
Classe: UNI EN 12860-1:	Adesivo per blocchi di gesso destinato per l'impiego nell'assemblaggio di blocchi per pareti divisorie



AVVERTENZE

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali, si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C. Applicare le tinteggiature finali dopo la completa stagionatura.

IMBALLO

Sacchi da 5 o da 20 kg su pallet da kg 1000.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a sei mesi.

LEGENDA

I dati riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO

I blocchi in gesso per le pareti divisorie interne dovranno essere incollati con un collante a base gesso, tipo EMIKOL TRAMEZZI della *Innovazioni Group Srl*, costituito da gesso emidrato, cariche carbonatiche micronizzate e additivi vari. L'applicazione dovrà essere effettuata mediante l'ausilio di cazzuola e spatola metallica.