

I pannelli in gesso alleggerito EMIPAN per controsoffitti ispezionabili sono prodotti dalla **Innovazioni Group Srl**. Il gesso utilizzato per la produzione di EMIPAN viene estratto direttamente da cave proprie e si caratterizza per la elevata purezza e per il colore particolarmente bianco. La trasformazione del gesso avviene in moderni impianti ad alta precisione che permettono di ottenere un prodotto di elevata qualità che presenta i seguenti vantaggi:

- Assorbimento acustico
- Isolamento termico
- Resistenza al fuoco (certificato REI 120)
- Elevato standard estetico
- Materiale ecologico (i pannelli sono costituiti da gesso e fibre di vetro)
- Verniciabilità
- Lucentezza
- Facilmente ispezionabili
- Montaggio semplice
- Disponibili in diverse configurazioni estetiche (Mediterraneo, Raggi di sole, Buccia d'arancia, Fessurato, ecc.).

In definitiva l'utilizzo di EMIPAN costituisce una valida soluzione nell'ambito delle tecniche costruttive, in quanto permette in maniera veloce, economica e semplice la realizzazione di controsoffitti d'alto pregio.

POSA IN OPERA

Dopo aver tracciato sulle pareti le quote di riferimento, posizionare le strutture perimetrali. La struttura portante dovrà essere realizzata con le orditure per soffitti in acciaio zincato preverniciato e ancorata al soffitto con un sistema di pendini regolabili. Una volta ultimata la struttura è possibile posizionare gli EMIPAN.

Con tale sistema i tempi di lavorazione sono molto brevi e gli ambienti diventano immediatamente abitabili. Inoltre il fatto che i controsoffitti siano ispezionabili fa sì che le manutenzioni degli impianti risultino particolarmente semplici.

Colore:	bianco
Dimensioni:	60x60x2 cm
Peso:	9 kg/m ²
Reazione al fuoco:	classe 0
Resistenza al fuoco:	REI 120
Conducibilità termica:	0,18 W/m*K
Classe:	UNI EN 14246: Elementi di gesso per controsoffitti

IMBALLO

Bancale composto da 48 scatole per un totale di 103,68 m².

VOCE DI CAPITOLATO

I controsoffitti verranno realizzati con pannelli di gesso alleggerito, tipo EMIPAN della **Innovazioni Group Srl**, costituiti da gesso emidrato e fibra di vetro, certificati REI 120 e aventi dimensioni 60 x 60 x 2 cm.

Innovazioni Group Srl si riserva di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso, senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita per tanto la clientela a consultare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e/o per completezza di informazione. Lo stesso cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.