

TIPOLOGIA

Finitura liscia extra fine a base di gesso emidrato, calce idrata, cariche micronizzate e additivi specifici, idonea per la rasatura di intonaci a base gesso quali Intosud e Intosud grezzo. Rasofinish Plus garantisce un'ottima traspirabilità, mostra un'ottima lavorabilità e conferisce alle pareti un effetto estetico molto gradevole.

PREPARAZIONE

In apposito recipiente contenente acqua pulita versare il prodotto e miscelare con agitatore a frusta a basso numero di giri. Lasciare riposare alcuni minuti e quindi riagitare fino a ottenere un impasto semidenso e privo di grumi.

POSA IN OPERA

Applicare con frattazzo metallico come una classica finitura liscia con la tecnica del fresco su fresco. Eventuali tracce di oli, sporco, efflorescenze e polveri devono essere rimossi prima dell'applicazione.

Cod: 60805

Colore:	bianco
Granulometria:	< 120 µm
Acqua d'impasto:	70% circa
Spessore di applicazione	1-2 mm
Peso specifico della polvere:	650 kg/m ³ circa
Coefficiente di conducibilità termica:	0,24 W/m*K
Consumo:	0.7 kg/m ² per mm di spessore
Classe:	UNI EN 13279-1: Rasatura base gesso per uso interno tipo B3/50/2

**AVVERTENZE**

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali, si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a 5°C e inferiori a 30°C. Se il materiale ha già iniziato la presa evitare l'aggiunta di acqua, piuttosto impastare un po' di materiale fresco per completare i lavori iniziati. Applicare le tinteggiature finali dopo la completa stagionatura. Evitare l'applicazione a spessori elevati, per intonaci tradizionali e premiscelati cementizi si consiglia di applicare preliminarmente due mani di tonachina TC100.

IMBALLO

Sacco da kg 25 su pallet da kg 1500.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a sei mesi.

LEGENDA

I dati riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO

Rasatura a strato sottile di intonaci interni eseguita con malta premiscelata (con granulometria inferiore a 90 micron) tipo RASO PLUS della **Innovazioni Group Srl** costituita da solfato di calcio emidrato super ventilato, fiore di calce idrata, cariche carbonatiche micronizzate e additivi vari, applicata a più mani con spatola metallica al fine di ottenere una superficie perfettamente liscia pronta a ricevere la coloritura.

Innovazioni Group Srl si riserva di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso, senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita per tanto la clientela a consultare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e/o per completezza di informazione. Lo stesso cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.