

**Stucco murale
in polvere**

Cod: 60807

TIPOLOGIA

Stucco in polvere costituito gesso biidrato super ventilato e opportuni additivi. Idoneo per otturare crepe, fori di chiodi, rifilare angoli e spigoli. A indurimento avvenuto il prodotto risulta facilmente carteggiabile.

PREPARAZIONE

In apposito recipiente contenente acqua pulita versare il prodotto e miscelare con agitatore a frusta a basso numero di giri. Lasciare riposare alcuni minuti e quindi riagitare fino a ottenere un impasto semidenso e privo di grumi.

POSA IN OPERA

Applicare con cazzuola o lama di acciaio, a strati sottili, come per gli stucchi in pasta. Eventuali tracce di oli, sporco, efflorescenze e polveri devono essere rimossi prima dell'applicazione.

Colore:	bianco
Granulometria:	< 90 µm
Acqua d'impasto:	70%
Peso specifico della polvere:	680 kg/m ³
Resistenza al fuoco:	classe 0
Consumo:	0,8 kg/m ² per mm di spessore
Durata dell'impasto:	90 minuti circa

**AVVERTENZE**

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Si raccomanda l'utilizzo a temperature superiori a +5°C e inferiori a +30°C.

IMBALLO

Sacco di carta da kg 20 su pallet da kg 1200.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e su pallet, lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a sei mesi.

LEGENDA

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO

Rasatura, correzioni di leggere imperfezioni, avvallamenti superficiali, riempimento di piccoli fori, ecc., in pareti o soffitti interni con stucco murale, tipo STUCCO MURALE IN POLVERE della Innovazioni Group Srl costituito da gesso biidrato micronizzato e additivi vari. L'applicazione a rasare dovrà essere eseguita a più mani con spatola metallica, con successiva carteggiatura fino all'eliminazione di imperfezioni o avvallamenti.